

VOLVO 145

Express



Volvo 145 Express — en ny variant i 140-serien avsedd för varu-transport. Finns i två versioner — en med plåtklädda sidor och en med glasrutor runt om.





Grundkonstruktionen är samma som för Volvo 145. Genom att taket höjts och baksätet tagits bort har lastkapaciteten emellertid ökat högst avsevärt. Lastutrymmets längd är 200 cm. Höjden är 101 cm. Volymen hela 2,4 m³ och lastförmågan ca 510 kg.

Bakluckan är högre än på en vanlig Volvo 145 och gjord i plast. Plastens

låga vikt gör att luckan är mycket lätt att öppna. Hela lasthöjden kan utnyttjas eftersom gångjärnen är placerade på utsidan.

Övre delen av bakluckan har luftutsläpp. Det ger en effektiv genomluftning.

Lastgolvet framre del är av plåt. Den bakre delen består av löstagbar plywood. Hela golvet är försett med skyddslistor.

Lastutrymmet avgränsas mot förarutrymmet av en plåtvägg från golvet och upp till framstolarnas överkant. Mellan plåtväggen och taket finns ett kraftigt inramat nätgaller av stål. Liksom alla 1970 års Volvo-modeller har Volvo 145 Express reglerbara nackskydd på framstolarna.

Den del av taket som inte är upphöjd är försedd med ett bagageräck.

Tekniska data

Motor

Typ B20 A. 90 hk SAE vid 4800 varv/min. Max. vridmoment 16,5 kpm vid 3000 varv/min.

Kylsystem.

Slutet, frostskyddat. Volym ca 8,5 liter.

Elektriskt system

Växelströmgenerator 35 amp — 490 W
Startmotorns effekt 1 hk.
Spänning 12 volt.

Växellåda

4-växlad, helsynkroniserad med golvväxelpak.

Styrinrättning

Delad rattstäng av säkerhetstyp. Fyra rattvarv från vänster till höger.

Kaross

Helsvetsad, självbärande stålkaross med två sittplatser. Förstyvande balkprofiler runt alla karossöppningar.

Bensintank

Volym 58 liter.

Värme- och ventilationssystem

Termostatreglerat med stor kapacitet. Tystgående fläkt med två hastigheter. Luften leds till golvet i passagerarutrymmet och till tre defrostermunstycken för framrutan. Friskluftsintag i sidorna under instrumentbrädan. Genomluftningssystem för jämnare luftväxling.

Vindruta

Lamellglas av typ "high impact".

Övrig utrustning

Vindrutetorkare med två hastigheter och 16" torkarblad. Elektrisk vindrutespolare med 1,5 liters vattenbehållare. Cigarrettändare. Tre-punkts fabriksmonterade säkerhetsbälten i framsätet.

Mått och vikt

Total längd: 464 cm
Total bredd: 173,5 cm

Total höjd: 165 cm

Tjänstevikt: ca 1290 kg

Lastutrymme

Total längd: 200 cm

Total bredd: 142 cm

Total höjd: 101 cm

Lastvolym: ca 2,4 m³

Lastöppningens största bredd: 117 cm

Lastöppningens största höjd: 96,5 cm

Volvo 145 Express levereras med 6 månaders fabriksgaranti — oavsett antalet körda mil — och i Sverige med Volvos 5-åriga PV-garanti (ingen extra kostnad för vagnskadeförsäkring).

För ytterligare upplysningar hänvisas till broschyren för Volvo 140-serien.

Fabriken förbehåller sig rätt till ändring av konstruktion och utrustning utan föregående meddelande.

VOLVO 145 Express